

JAEGER AQUA KAAKELIMAALI

KÄYTTÖOHJEET:

Yksikomponenttinen vesiliukoinen, mietotuoksuinen kaakelimaali, voidaan levittää kaakelipinnoille ilman primeria (pohjamaalia) tai hiomista. Käyttö sisätiloissa keittiössä, kylpyhuoneessa, WC:ssä.

Primer, tiivistys ja pintakalvo yhdessä työvaiheessa, säästää huomattavasti aikaa ja vaivaa. Saatavana 7 perusväriä, mutta voidaan myös sävyttää Mixol[®] pastellisävyillä, (max. 2%).

- Puhdista kaakeleista lika, rasva ja kalkki- sekä pesuainejäämät.
- Korjaa vahingoittuneet kaakelit ja saumat sopivalla vesitiiviillä tasoitteella ja hio hyvin.
- Silikonisaumat pitää poistaa silikoninpoistoaineella tai terävällä veitsellä ja hiomapaperilla. Poista kaikki irronnut materiaali.
- Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua. Sekoita maalia hetken ennen maalausta.
- Levitä Aqua kaakelimaali telalla tai sivelimellä kahteen kertaan ja kylpyhuone on valmis. Ruiskulla levitettäessä riittää yksi kerros, suihkunurkkaukseen laitetaan yksi ylimääräinen kerros. Erinomainen tarttuvuus ja hyvä peittävyys tekevät tuotteesta erittäin käyttäjäystävällisen.
- Käyttöolosuhteet: Työn ja kuivumisen aikana maalin, pinnan ja ilman lämpötila ei saa laskea alle 8°C tai nousta yli 30°C. Ilmankosteuden pitää pysyä 30% ja 75% välillä työn aikana. Korkea ilmankosteus, alhainen lämpötila, liian paksu maalikerros kuin myös huono tuuletus, hidastavat pinnoitteen kuivumista.
- Työvälineiden puhdistus: Puhdista työvälineet välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä.
- Hoito ja puhdistus: Normaaleilla puhdistusaineilla, ei hankaavia aineita. Vältä kosketusta voimakkaasti värjäävien vaatteiden, tekstiilien, hiusvärien yms. kanssa, ne voivat jättää värjäjätkiä pintaan. Vältä myös jatkuvaa altistumista vedelle.

Finema Tmi, 050 500 4331, sales@finema.com